



Watch the 118
EXP in action!
Scan the bar
code with your
smart phone to
see a demo
video of the
Nilfisk CFM
118EXP!



118 EXP CSA認証取得防爆タイプ バキュームクリーナー



Nilfisk-Advance America, Inc., 740 Hemlock Road, Suite 100, Morgantown, PA 19543

Tel: 800.645.3475 • www.NilfiskIndustrialVacuums.com • Questions@nilfisk.com

CSA認証取得防爆タイプバキュームクリーナー

ニルフィスク 118 EXPは「CSA認証取得防爆タイプバキュームクリーナー」です。ドライバキュームで25Lのステンレス製回収タンクが標準装備されています。

本機種はCSA認証済みClass I, Group D, 並びに Class II, Groups E, F, and G の環境で使用することができます。SUS304ステンレス鋼製でHEPAフィルターを標準で装備しています。

- 台車部分、フィルタチャンバーを含めて全体がステンレス鋼製です。

- 人間工学に基づいた設計で簡単に取り外しができる車輪付きの回収容器を標準装備しています。

- 大きな過面積の帯電防止フィルターとフィルターシェイカーが装備されていて高いフィルター効果を発揮し目詰まりを防止しています。

- ダウンストリーム(排気) HEPA フィルタを標準装備しています。オプションで排気ULPAフィルタを選択できます。アップストリーム(吸気側)HEPAフィルタも装着可能です。HEPA フィルターは0.3μまで粒子をの99.97%捕捉します。ULPAフィルターは0.12ミクロンまで粒子を99.999%捕捉します。

- ノンスパーキング、導電性アクセサリキットは多様な環境下での清掃を可能にします。



118 EXP & 118 EXPW

Technical Features		118 EXP
タイプ	乾式/湿式	乾式タイプ
電圧	volts	120
モーター形式	単相/3相	単相
消費電力	W	1000
最大静圧	Kpa	17.2
最大風量	L/sec	61
騒音レベル ISO 3744	dB(A)	78
メインフィルター面積	cm ²	7000
タンク容量	L	25
寸法 (L x W x H)	mm	510 x 610 x 1145
重量	Kg	34
HEPA フィルター性能	DOP-tested	99.97% @ 0.3 microns
ULPA フィルター性能	DOP-tested	99.999% @ 0.12 microns



118 EXP



防爆構造でファンによる空冷式密閉型モーター (TEFC) motor



ワンタッチ脱着式回収水タンク



オプションで排気側 HEPAをULPAに変更可能



本体外側にフィルターシェイカーを装備



帯電防止、導電性アクセサリが標準装備で高い安全性を保証します。

* 各種の金属粉の収集は弊社のアプリケーションエンジニアの個別の確認と承認に従ってください。
** 仕様は予告なく変更されることがあります。

さらに詳しい情報をご希望の場合は下記のサイトを参照してください。
www.explosionproof-vacuum.com